

## DEMIDDEK Terrasslasyr

### Produktbeskrivning

#### Typ

Högkvalitativ vattenburen lasyr som är baserad på alkydolja.



#### Egenskaper och fördelar

Lasyren ger terrasser skydd och hållbar kulör (upp till 3 års underhållsintervall) med bara en strykning. Skyddar effektivt träet mot fukt och sprickbildningar, gråning och skadlig ljusnedbrytning. Den innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för bevuxning av alger och mögel på ytan. Har god inträngning och vattenavvisande effekt. Tål fukt redan 1 timme efter applicering. För att se när produkten är Brukstorr, se avsnittet om torktider.

#### Användningsområde

Rekommenderas på terrassgolv, vindskydd, trädgårdsmöbler etc.

#### Underlag

Produkten rekommenderas på ytor där man önskar ett matt transparent utseende.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask  
och mögeldesinfektion



Vatten/  
JOTUN Penseltvätt

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

## Underhåll

### Rengöring

Laserade ytor skall inte tvättas de första 4 veckorna.

### Tvättning av behandlade ytor

**JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** rekommenderas för användning vid behov. Läs bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning. Ytor med alg- och mögelbevuxning tvättas med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** och bearbetas med tvättborste.

### Underhållsintervall

Underhållsintervall beror av lokala förhållanden och underhåll utförs vid behov. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan.

### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete.

Vid omlasering eller byte av kulör används **DEMIDEKK Terrassfix** som förbehandling. Produkten rengör, avlägsnar gammal olja eller lasyr, samt bleker tryckimpregnerat trä.

Påför **DEMIDEKK Terrasslasyr** enligt bruksanvisning.

Kontakta er färghandel/målerifirma.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 60 g/l VOC.

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.



**Behandlade ytor/typ underlag**

**Målad i kulör**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**