

QUICK Bengalack Universal

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Universal är en alkydbaserad slutstrykningsfärg.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Universal ger en hård, slitstark yta. **QUICK Bengalack Universal** är väderbeständig och har god vatten och kemikaliebändighet. Produkten levereras som Blank, Silkematt och Matt (endast svart).

Användningsområde

QUICK Bengalack Universal används inomhus och utomhus som slutstrykning på metall, trä och hårdplast. Används på jordbruksredskap, järnkonstruktioner, maskiner, grindstolpar, staket, cyklar, möbler och inredning osv.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).

Rekommenderat tvättmedel

JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion spädd 1:10 med vatten används utomhus. Vid tvättning av ytan skall tvättmedlets pH-värde inte överstiga pH 9. Läs bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning.

Tvättning av behandlade ytor

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Användning av starka tvättmedel kan orsaka fläckar. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet/mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan. Detta märks i form utav glansfall och kulörförändring.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Tvätta med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 innan ommålning. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som användes vid förarbete. Vid ommålning används samma produkt. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Detta dokument omfattar information om:

QUICK Bengalack Universal Blank: Produkt ID 43862, Produktkod 6AJ

QUICK Bengalack Universal Silkematt: Produkt ID 40822, Produktkod 26W

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

**För in relevant
produktinformation**

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift