

## Jotapire RC 490 Comp B (L002)

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Наименование на продукта       | : Jotapire RC 490 Comp B (L002) |
| Код на продукта                | : 29340                         |
| Тип на продукта                | : Прахово покритие.             |
| Други начини на идентифициране | : Няма на разположение.         |

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба при покрития - Промислена употреба

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Национален орган за контакт

Йотун България ЕООД  
1588 София, Кривина  
Ул. Околовръстен път 454Б, Логистичен парк София Ринг  
тел. 02/ 920 11 23

sdsjotun@jotun.com

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Единен европейски номер за спешни повиквания (ЕЕНСП) тел: 112  
На телефон 112 може да бъде потърсена помощ при пожари, наводнения, спешни медицински случаи, промишлени аварии и други замърсявания.

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес

#### Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Repr. 2, H361  
STOT RE 2, H373 (бели дробове, дихателни пътища)  
Aquatic Chronic 3, H412

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.2 Елементи на етикета

**Пиктограми за опасностите** :



**Сигнална дума** :

Опасно.

**Предупреждения за опасност** :

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
 H317 - Може да причини алергична кожна реакция.  
 H361 - Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.  
 H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. (бели дробове, дихателни пътища)  
 H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

### Препоръки за безопасност

**Общи** :

Неприложимо.

**Предотвратяване** :

P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.  
 P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице или предпазни средства за защита на слуха.  
 P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.  
 P260 - Не вдишвайте изпарения.

**Реагиране** :

R308 + R313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет или помощ.  
 R304 + R310 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
 R301 + R310, R330, R331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.  
 R303 + R361 + R353, R310 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
 R363 - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.  
 R302 + R352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със вода.  
 R333 + R313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет или помощ.  
 R305 + R351 + R338, R310 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

**Съхранение** :

Неприложимо.

**Изхвърляне/Обезвреждане** :

R501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.

**Опасни съставки** :

Quartz (SiO<sub>2</sub>)  
 2-пиперазин-1-илетиламин  
 salicylic acid

**Допълнителни елементи на етикета** :

Неприложимо.

**Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия** :

Неприложимо.

### Специални изисквания към опаковките

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**

Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца

Тактилно предупреждение за опасност : Неприложимо.

**2.3 Други опасности**

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или МУМБА (много устойчиви, много биоакмулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII

Други рискове, които не водят до класификация : Не е известно.

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.2 Смеси : Смес**

| Наименование на веществото/препарата | Идентификатори   | %         | Класификация  | Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност                                | Тип     |
|--------------------------------------|--|-----------|---|--|---------|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )           | EO: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                 | ≥50 - ≤75 | STOT RE 2, H373<br>(бели дробове) (при вдишване)  | STOT RE 2, H373:<br>C ≥ 5%   | [1] [2] |
| Phenol, styrenated                   | REACH #:<br>01-2119979575-18<br>EO: 262-975-0<br>CAS: 61788-44-1 | ≥10 - ≤18 | Aquatic Chronic 2,<br>H411  | -  | [1]     |
| 2-пиперазин-1-илетиламин             | EO: 205-411-0<br>CAS: 140-31-8<br>Индекс:<br>612-105-00-4        | <10       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361 (през устата)<br>STOT RE 1, H372<br>(дихателни пътища)<br>(при вдишване)<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412 | Оценка на острата токсичност [орална] = 500 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [дермална] = 300 мг/кг | [1]     |
| salicylic acid                       | REACH #:<br>01-2119486984-17<br>EO: 200-712-3<br>CAS: 69-72-7    | ≤5        | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d  | Оценка на острата токсичност [орална] = 500 мг/кг  | [1]     |

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**

|                              |   |       |  |   |     |
|------------------------------|---|-------|--|---|-----|
| 1,3-Cyclohexanedimethanamine | REACH #: 01-2119543741-41<br>EO: 219-941-5<br>CAS: 2579-20-6  | ≤2.6  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Оценка на острата токсичност [орална] = 880 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [дермална] = 1100 мг/кг | [1] |
| bis(isopropyl)naphthalene    | REACH #: 01-2119565150-48<br>EO: 254-052-6<br>CAS: 38640-62-9 | ≤0.62 | Aquatic Chronic 1, H410<br><br><b>Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.</b>          | М [хроничен] = 1  | [1] |

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

**Тип**

[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда

[2] Вещество с граница на експозиция на работното място

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ****4.1 Описание на мерките за първа помощ**

- Общи** : В случай на съмнение или наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При загуба на съзнание пострадалият да се постави в легнало положение и да се потърси медицинска помощ.
- При контакт с очите** : Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Веднага промийте очите със силна струя вода в продължение на най-малко 15 минути, като държите клепачите отворени. Веднага потърсете медицинска помощ.
- Инхалационна** : Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте лицето на топло и в покой. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал.
- При контакт с кожата** : Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Да НЕ се използват разтворители или разреждатели.
- При поглъщане** : При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Дръжте лицето на топло и в покой. НЕ предизвиквайте повръщане.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**

Няма данни за самата смес. Сместа е оценена съгласно стандартния метод на Регламент CPL № 1272/2008 (ЕК) и е съответно класифицирана за токсикологични свойства. За подробности вж. Раздели 2 и 3.

Така се вземат предвид, когато е известно, незабавните и забавените ефекти, както и хроничните ефекти на компонентите в резултат на краткосрочна и дългосрочна експозиция чрез орални или дермални пътища на експозиция, чрез вдишване или очен контакт.

Праховете за покрития могат да причинят дразнене на кожата в областта на гънките или под плътно прилягащо облекло.

Съдържа 2-пиперазин-1-илетиламин. Може да причини алергична реакция.

**Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>При контакт с очите</b>  | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка<br>сълзене<br>зачервяване   |
| <b>Инхалационна</b>         | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации   |
| <b>При контакт с кожата</b> | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>зачервяване<br>може да се появи изприщване<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации |
| <b>При поглъщане</b>        | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болки в стомаха<br>намаление на теглото на ембриона<br>нарастване на ембрионалната смъртност<br>скелетни малформации  |

**4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Бележки за лекаря</b>  | : В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа. |
| <b>Специфично лечение</b> | : Няма специфично лечение.  |

Вижте токсикологичната информация (Раздел 11)

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1 Пожарогасителни средства**

|   |   |
|---|---|
| <b>Подходящи пожарогасителни средства</b>   | : Препоръчва се: алкохолостойчива пяна, CO <sub>2</sub> покривка, воден спрей/водна мъгла.                      |
| <b>Неподходящи пожарогасителни средства</b> | : Не използвайте водна струя.<br>Да не се използва инертен газ под високо налягане (например CO <sub>2</sub> ). |

**5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

|  |   |
|--|---|
| <b>Опасности, произлизащи от веществото или сместа</b> | : Запалването ще предизвика гъст, черен дим. Контактът с продукти на разлагането може да бъде опасен за здравето.   |
| <b>Опасни продукти при горене</b>                      | : Продуктите от разлагането може да включват следните материали:<br>въглероден оксид, въглероден диоксид, дим, азотни оксиди.<br>Облаците от фин прах могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. |

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.3 Съвети за пожарникарите

- Специални предпазни мерки за пожарникарите** : При пожар охлаждайте затворените контейнери с вода. Не изхвърляйте остатъците от пожара в канали или водни потоци.
- Специални предпазни средства за пожарникарите** : Възможно е да се наложи използване на подходящ дихателен апарат.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- За персонал, който не отговаря за спешни случаи** : Да се отстранят източниците на запалване и да се проветри помещението. Избягвайте да дишате прах. Да се приложат предпазните мерки, изброени в Раздели 7 и 8.
- За лицата, отговорни за спешни случаи** : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- : Не допускайте попадането в реки и канали. Ако продуктът замърси езера, реки или канализация, да се уведомят съответните власти, съгласно местните разпоредби.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- : Съберете разсипаното вещество с безопасна електрическа прахосмукачка или с влажна четка и го поставете в контейнер за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби (вж. Раздел 13). Не използвайте суха четка, тъй като може да се създадат облаци от прах или статично електричество.

### 6.4 Позоваване на други раздели

- : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.  
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.  
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

**Трябва да се потърси съвет от компетентен специалист по професионални болести относно оценката на служителите с кожни или дихателни оплаквания, преди лицето да бъде изложено на въздействието на неутвърдения продукт.**

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се вземат предпазни мерки срещу образуването на прах в концентрации над допустимите стойности за запалимост, експлозивност или професионално излагане.

Електрическото оборудване и осветителните тела трябва да бъдат обезопасени според възприетите стандарти, за да се предотврати контактът на прах с горещи повърхности, искри и други източници на запалване.

Сместа може да се зарежда електростатично: винаги използвайте проводници за заземяване, когато прехвърляте от един контейнер в друг.

Работниците трябва да носят защитни антистатични обувки и облекло, а подът трябва да е електропроводим.

Пазете от източници на топлина, искри и пламък.

Да се избягва контакт с очите и кожата. Избягвайте вдишването на прах, частици, пръски или мъгла, възникнали в резултат от прилагането на тази смес. Да се избягва вдишването на прах при обработка с абразивни материали.

Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала.

Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8).

Съхранението да се извършва винаги в контейнери от същия, като на оригиналния контейнер, материал.

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**

Да се съблюдават правилата за здравословен и безопасен труд на работното място.  
Не допускайте попадането в реки и канали.

**7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Да се съхранява съгласно с местните разпоредби.

**Допълнителна информация за условията на съхранение**

Спазвайте указанията на етикета. Съхранявайте на сухо, хладно и добре проветриво място. Пазете от топлина и пряка слънчева светлина.

Съдът да се държи плътно затворен.

Съхранявайте далеч от източници на запалване. Пушенето забранено. Да не се допуска достъп на външни лица. Контейнерите, които са били отворени, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив.

Виж техническите данни / опаковката за по-подробна информация.

**7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

**Препоръки** : Няма на разположение.

**Специфични решения за индустриалния сектор** : Няма на разположение.

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. Информацията е предоставена въз основа на предвидените типични употреби на продукта. Може да се наложи предприемане на допълнителни мерки за работа с насипни товари или други употреби, които значително могат да увеличат експозицията на работниците или степента на изпускане в околната среда.

**8.1 Параметри на контрол****Граници на експозиция в работна среда**

Остатъчен прах, тотал: 10 мг/м<sup>3</sup> Остатъчен прах, който може да се вдиша: 4 мг/м<sup>3</sup>

| Наименование на веществото/препарата | Гранични стойности на експозиция   |
|--------------------------------------|--|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )           | <b>Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 10/2003. (България, 6/2021).</b><br>Гранични стойности 8 часа: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 часа. Форма: респирабилен прах |

**Препоръчителни процедури за мониторинг** : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

**DNELs/DMELs**

| Наименование на веществото/препарата | Тип  | Експозиция               | Стойност               | Население      | Ефекти   |
|--------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|----------------|----------|
| Phenol, styrenated                   | DNEL | Дългосрочен Орална       | 7.5 mg/kg bw/ден       | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална     | 7.5 mg/kg bw/ден       | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 13.1 mg/m <sup>3</sup> | Обща популация | Системен |
|                                      | DNEL | Дългосрочен Дермална     | 21 mg/kg bw/ден        | Работници      | Системен |

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

|                              |      |                             |                        |                   |          |
|------------------------------|------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| salicylic acid               | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна | 74 mg/m <sup>3</sup>   | Работници         | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Орална       | 1 mg/kg<br>bw/ден      | Обща<br>популация | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална     | 1 mg/kg<br>bw/ден      | Обща<br>популация | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална     | 2.3 mg/kg<br>bw/ден    | Работници         | Системен |
|                              | DNEL | Краткосрочен<br>Орална      | 4 mg/kg<br>bw/ден      | Обща<br>популация | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна | 4 mg/m <sup>3</sup>    | Обща<br>популация | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Работници         | Местен   |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Работници         | Системен |
| 1,3-Cyclohexanedimethanamine | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна | 9.47 µg/m <sup>3</sup> | Работници         | Местен   |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална     | 0.1 mg/kg<br>bw/ден    | Работници         | Системен |
| bis(isopropyl)naphthalene    | DNEL | Краткосрочен<br>Дермална    | 25.2 mg/<br>kg bw/ден  | Работници         | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Орална       | 0.85 mg/<br>kg bw/ден  | Обща<br>популация | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална     | 0.85 mg/<br>kg bw/ден  | Обща<br>популация | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна | 1.48 mg/m <sup>3</sup> | Обща<br>популация | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Дермална     | 2.38 mg/<br>kg bw/ден  | Работници         | Системен |
|                              | DNEL | Дългосрочен<br>Инхалационна | 8.4 mg/m <sup>3</sup>  | Работници         | Системен |

**PNECs**

Няма налични PNEC.

**8.2 Контрол на експозицията****Подходящ инженерен контрол**

: Избягвайте да дишате прах. Където е възможно, това може да се постигне чрез използване на местната смукателна вентилация и добро общо изтегляне. Ако това се окаже недостатъчно, за поддържане излагането на прах под ПДК на вредни вещества във въздуха на работната среда, да се ползва подходяща дихателна защита.

**Индивидуални мерки за защита****Хигиенни мерки**

: Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

**Защита на очите/лицето**

: Когато оценката на риска показва, че е необходимо да се избягва излагането на пръски течност, изпарения, газове или прах, следва да се носят предпазни очила, отговарящи на одобрените стандарти. Ако е възможен контакт, трябва да се носи следната защита, освен ако оценката не изисква по-висока степен на защита: предпазни очила и/или лицев щит. При опасност от вдишване, вместо това може да е необходим респиратор за цяло лице.

**Защита на кожата****Защита на ръцете**



**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

Няма материал или комбинация от материали за ръкавици, които да предоставят неограничена резистентност към който и да било отделен химикал или комбинация от химикали. Времето на проникване трябва да бъде по-голямо от времето на крайната употреба на продукта. Трябва да се следват инструкциите и информацията, предоставени от производителя на ръкавици, относно употребата, съхранението, поддържането и смяната.

Ръкавиците трябва да се сменят регулярно, както и при признаци за увреждане на материала на ръкавиците.

Винаги проверявайте дали ръкавиците са без дефекти и дали се съхраняват и използват правилно. Експлоатационните качества или ефективността на ръкавиците могат да се влошат вследствие на физически/химически повреди и лоша поддръжка.

Предпазните кремове могат да защитят откритите части на кожата, но не бива да се използват при вече настъпил контакт с кожата.

**Ръкавици**

Носете подходящи ръкавици, тествани по ISO 374-1:2016.

Препоръчва се, ръкавици(време на пробив) над 8 часа: PVC (> 0.5 mm), бутилкаучук (> 0.4 mm)

За правилния избор на материала от който да бъдат изработени предпазните ръкавици с оглед тяхната химическа устойчивост и скорост на проникване на химикалите, консултирайте се с доставчика на предпазните ръкавици.

Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взема предвид конкретните условия на употреба, включени в оценката на риска на потребителя.

**Защита на тялото** : Работниците трябва да носят защитно облекло. При подбора на защитно облекло да се вземат мерки за избягване на възпаляването или раздразването на кожата на врата и китките поради контакт с прахта.

**Друга защита на кожата** : Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.

**Защита на дихателните пътища** : Когато работниците са изложени на концентрации над допустимите граници, трябва да ползват подходящи, одобрени дихателни апарати. При образуване на прах и неадекватна вентилация да се използва респиратор, защитаващ от прах/аерозол. (FFP2 / N95).

**Контрол на експозицията на околната среда** : Не допускате попадането в реки и канали.

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства****Външен вид**

**Агрегатно състояние** : Твърдо вещество. Прах.

**Цвят** : Различни

**Мирис** : Характерен.

**Граница на мириса** : Неприложимо.

**Температура на топене (Прах)** : 85 - 115 °C

**Точка на кипене и интервал на кипене** : Неприложимо.

**Долна граница на експлозивност (Прах)** : 30 g/m<sup>3</sup> (EN 14034-3)

**Минимална енергия на възпламеняване (mJ)** : 10 - 30 (EN 13821)

**Точка на възпламеняване** :

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Температура на самозапалване                | : | > 400°C   |
| Температура на разлагане                    | : | >250°C  |
| pH  | : | Неприложимо.  |
| Вискозитет                                  | : | Неприложимо.  |
| Разтворимост във вода                       | : | студена вода Много слабо разтворим<br>гореща вода Много слабо разтворим |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода | : | Неприложимо.  |
| Налягане на парите                          | : | Неприложимо.  |
| Скорост на изпаряване                       | : | Неприложимо.  |
| Плътност                                    | : | 1.75 за 1.85 г/см <sup>3</sup>  |
| Плътност на парите                          | : | Неприложимо.  |
| Експлозивни свойства                        | : | Няма на разположение.   |
| Оксидиращи свойства                         | : | Няма на разположение.   |
| <u>Характеристики на частиците</u>          |   |   |
| Среден размер на частиците                  | : | Неприложимо.  |

**9.2 Друга информация**

Няма допълнителна информация.

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>10.1 Реактивност</b>                          | : | Облаците от фин прах могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.  |
| <b>10.2 Химична стабилност</b>                   | : | Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7).   |
| <b>10.3 Възможност за опасни реакции</b>         | : | При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.   |
| <b>10.4 Условия, които трябва да се избягват</b> | : | Избягвайте всички възможни източници на запалване (искра или пламък) и образуването на прах при работа.<br>Вземете предпазни мерки срещу електростатичните разряди.<br>С цел избягване на пожар или експлозия, отведете статичните електрически заряди по време на прехвърляне на материала чрез предварително заземяване на контейнерите и оборудването.<br>Предотвратяват натрупване на прах. |
| <b>10.5 Несъвместими материали</b>               | : | Неприложимо.  |
| <b>10.6 Опасни продукти на разпадане</b>         | : | Продуктите от разлагането може да включват следните материали: въглероден оксид, въглероден диоксид, дим, азотни оксиди.  |

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕС) 1272/2008**

Няма данни за самата смес. Сместа е оценена съгласно стандартния метод на Регламент CPL № 1272/2008 (ЕК) и е съответно класифицирана за токсикологични свойства. За подробности вж. Раздели 2 и 3.

Така се вземат предвид, когато е известно, незабавните и забавените ефекти, както и хроничните ефекти на компонентите в резултат на краткосрочна и дългосрочна експозиция чрез орални или дермални пътища на експозиция, чрез вдишване или очен контакт.

Праховете за покрития могат да причинят дразнене на кожата в областта на гънките или под плътно прилягащо облекло.

Съдържа 2-пиперазин-1-илетиламин. Може да причини алергична реакция.

**Остра токсичност**

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

| Наименование на веществото/препарата | Резултат      | Вид(ове) | Доза        | Експозиция |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|
| Phenol, styrenated                   | LD50 Дермална | Заек     | >5010 мг/кг | -          |
| 1,3-Cyclohexanedimethanamine         | LD50 Орална   | Плъх     | 2500 мг/кг  | -          |
|                                      | LD50 Орална   | Плъх     | 880 мг/кг   | -          |

**Оценки на острата токсичност**

| Наименование на веществото/препарата | Орална (мг/кг) | Дермална (мг/кг) | Вдишване (газове) (ppm) | Вдишване (пари) (мг/л) | Вдишване (прах и мъгла) (мг/л) |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Jotapipe RC 490 Comp B (L002)        | 5225.7         | 5689.7           | N/A                     | N/A                    | N/A                            |
| Phenol, styrenated                   | 2500           | N/A              | N/A                     | N/A                    | N/A                            |
| 2-пиперазин-1-илетиламин             | 500            | 300              | N/A                     | N/A                    | N/A                            |
| salicylic acid                       | 500            | N/A              | N/A                     | N/A                    | N/A                            |
| 1,3-Cyclohexanedimethanamine         | 880            | 1100             | N/A                     | N/A                    | N/A                            |

**Възпаление/Корозия**

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                                | Вид(ове)                            | Оценка | Експозиция            | Наблюдение |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Phenol, styrenated                   | Очи - Дразнещ                           | Бозайник - видът не е конкретизиран | -      | -                     | -          |
|                                      | Очи - Лек дразнител                     | Заек                                | -      | 0.1 Milliliters       | -          |
|                                      | Кожа - Лек дразнител                    | Бозайник - видът не е конкретизиран | -      | -                     | -          |
| 2-пиперазин-1-илетиламин             | Кожа - Лек дразнител                    | Заек                                | -      | 0.5 Milliliters       | -          |
|                                      | Очи - Умерено дразнещ                   | Заек                                | -      | 24 часа 20 milligrams | -          |
| salicylic acid                       | Кожа - Силно дразнещ от Силен дразнител | Заек                                | -      | 24 часа 5 milligrams  | -          |
|                                      | Очи - Лек дразнител                     | Бозайник - видът не е конкретизиран | -      | -                     | -          |
|                                      | Кожа - Лек дразнител                    | Бозайник - видът не е конкретизиран | -      | -                     | -          |

**сенсibiliзация**

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

**Мутагенност**

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Канцерогенност**

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Репродуктивна токсичност**

| Наименование на веществото/препарата | Токсичен за кърмачки | Плодородие | Ткосин на развитието. | Вид(ове) | Доза              | Експозиция |
|--------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|
| salicylic acid                       | -                    | -          | Положителен           | Плъх     | Орална: 150 мг/кг | -          |

**Ефекти върху развитието** : Предполага се, че уврежда плода.**Ефекти върху възпроизводителните възможности** : Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****Тератогенност**

Предполага се, че уврежда плода.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция**

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция**

| Наименование на веществото/препарата                   | Категория                  | Път на експозицията          | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--|----------------------------|------------------------------|---|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )<br>2-пиперазин-1-илетиламин | Категория 2<br>Категория 1 | при вдишване<br>при вдишване | бели дробове<br>дихателни пътища              |

**Опасност при вдишване**

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

**11.2 Информация за други опасности****11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Няма на разположение.

**11.2.2 Друга информация**

Няма на разположение.

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация****12.1 Токсичност**

Няма данни за самата смес.

Остатъците от праха за покрития да не попадат в канализацията или водоемите и да не се съхраняват на места, където могат да замърсят подпочвените и повърхностни води.

Сместа е оценена съгласно метода за сумиране на Регламент № 1272/2008 (ЕК) за класификация, опаковане и етикетирание на вещества и смеси (Regulation for Classification, Labelling and Packaging, CLP) и е съответно класифицирана за еко-токсикологични свойства. Вижте раздели 2 и 3 за подробна информация.

| Наименование на веществото/препарата                                 | Резултат  | Вид(ове)   | Експозиция  |
|--|---|--|---|
| Phenol, styrenated<br><br>2-пиперазин-1-илетиламин<br>salicylic acid | Остър EC50 100 мг/л<br>Остър EC50 54 мг/л<br>Остър LC50 25.8 мг/л<br>Остър EC50 58 мг/л<br>Остър LC50 32 µg/l Прясна вода<br><br>Хроничен NOEC 1 мг/л Прясна вода | Водорасли<br>Бълха водна<br>Риба<br>Ракообразни - Daphnia magna<br>Бълха водна - Daphnia magna<br>- Новороден организъм<br>Бълха водна - Daphnia longispina<br>- Новороден организъм | 72 часа<br>48 часа<br>96 часа<br>48 часа<br>48 часа<br>21 дни |

**Заклучение/Обобщение** : Този материал е вреден за водните организми с дълготрайно въздействие.**12.2 Устойчивост и разградимост****Заклучение/Обобщение** : Няма на разположение.

| Наименование на веществото/препарата | период на полуразпадане във вода | Фотолиза | Биологична разградимост |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| 2-пиперазин-1-илетиламин             | -                                | -        | Трудно                  |

**12.3 Биоакмулираща способност**

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**

| Наименование на веществото/препарата | LogP <sub>ow</sub> | Фактор на биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 2-пиперазин-1-илетиламин             | -1.48              | -                         | ниско       |
| salicylic acid                       | 2.21 за 2.26       | -                         | ниско       |
| 1,3-Cyclohexanedimethanamine         | 0.783              | -                         | ниско       |
| bis(isopropyl)naphthalene            | 6.081              | 1800 за 6400              | висока      |

**12.4 Преносимост в почвата**

**Коефициент за разделяне почва/вода (K<sub>oc</sub>)** : Няма на разположение.

**Подвижност** : Няма на разположение.

**12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB**

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или МУМБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

**12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Няма на разположение.

**12.7 Други неблагоприятни ефекти**

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

**13.1 Методи за третиране на отпадъци****Продукт**

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

**Опасен отпадък** : Да.

**Обезвреждане на отпадъците** : Не допускайте попадането в реки и канали. Изхвърляйте съгласно всички приложими федерални, щатски и местни наредби. Ако този продукт е смесен с други отпадъци, оригиналният продуктов код на отпадъка вече може да не е приложим и трябва да се определи подходящия код. За повече информация се обърнете към местните органи по управление на отпадъците.

**Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)**

Според Европейския каталог на отпадъците, класификацията на този продукт, когато се третира като отпадък, е:

| Код на отпадъка | Определяне на отпадъците  |
|-----------------|---|
| 08 01 11*       | отпадъчна боя и лак, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****Опаковане**





**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

**Обезвреждане на отпадъците** : Като използвате информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, трябва да получите указания от съответния орган за управление на отпадъците относно класификацията на празни контейнери. Празните контейнери трябва да бъдат бракувани или ремонтирани. Изхвърлянето на контейнери, замърсени с продукта, в съответствие с местните или националните правни разпоредби.

| Вид на пакетиранието | Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)   |
|----------------------|--|
| CEPE Guidelines      | 15 01 10*      опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |

**Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

|   | ADR/RID  | ADN  | IMDG   | IATA   |
|---|--|--|--|--|
| <b>14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер</b>  | UN2735   | UN2735   | UN2735   | UN2735   |
| <b>14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</b> | Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (1,3-Cyclohexanedimethanamine, 2-пиперазин-1-илетиламин) | Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (1,3-Cyclohexanedimethanamine, 2-пиперазин-1-илетиламин) | Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (1,3-Cyclohexanedimethanamine, 2-пиперазин-1-илетиламин) | Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (1,3-Cyclohexanedimethanamine, 2-пиперазин-1-илетиламин) |
| <b>14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране</b>            | 8<br>   | 8<br>   | 8<br>  | 8<br> |
| <b>14.4 Опаковъчна група</b>                                    | II   | II   | II   | II   |
| <b>14.5 Опасности за околната среда</b>                         | Не.  | Да.  | Не.  | Не.  |

**Допълнителна информация**

- ADR/RID** : **Идентификационен номер за опасност 80**  
**Код при преминаване през тунели (E)**
- ADN** : Продуктът се регламентира като вещество, опасно за околната среда, само когато се транспортира в танкери.
- IMDG** : **График за действие при аварийни ситуации F-A, S-B**  
Segregation Group: 18 - Alkalies

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** : **Транспортиране в рамките на територията на потребителя:** винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

**14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** : Няма на разположение.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

[ЕС Регламент \(ЕО\) № 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение](#)

[Приложение XIV](#)

Нито един от компонентите не е регистриран.

[Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство](#)

Нито един от компонентите не е регистриран.

**Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия** : Неприложимо.

[Други ЕУ разпоредби](#)

**Емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Въздух** : Не е регистриран

**Емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Вода** : Не е регистриран

[Озоноразрушаващи вещества \(1005/2009/ЕС\)](#)

Не е регистриран.

[Предварително информирано съгласие \(Prior Informed Consent, PIC\) \(649/2012/ЕС\)](#)

Не е регистриран.

[Устойчиви органични замърсители](#)

Не е регистриран.

[Директива Севезо](#)

Този продукт не се контролира по Директива Севезо.

[Национални разпоредби](#)

Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

**Промишлена употреба** : Информацията, която се съдържа в този информационен лист за безопасност, не включва личната оценка на риска на работното място на потребителя, както изискват някои други наредби за здравословни и безопасни условия на труд. Клаузите на националното законодателство за здравословни и безопасни условия на труд се прилагат при използването на този продукт за работа.

| Наименование на веществото/препарата | Наименование на списъка  | Име по списъка                                  | Класификация | Забележки |
|--------------------------------------|--|---|--------------|-----------|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 10/2003. | Респирабилен прах от кристален силициев диоксид | Carc.        | -         |

**Международни разпоредби****Таблични списъци I, II и III на химическите вещества към Конвенцията за химическите оръжия**

Не е регистриран.

**Монреалски протокол**

Не е регистриран.

**Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители**

Не е регистриран.

**Ротердамската конвенция относно предварително обоснованото съгласие (PIC)**

Не е регистриран.

**Протокол на ИКЕ на ООН Aarhus за устойчивите органични замърсители и тежки метали**

Не е регистриран.

**15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес** : Неприложимо.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

✓ Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

**Съкращения и акроними** :

- ATE = Оценка на острата токсичност
- CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
- DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект
- DNEL = Изчислено ниво без ефект
- EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
- N/A = Няма на разположение
- PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
- PNEC = Изчислена концентрация без ефект
- RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
- SGG = Сегрегационна група
- vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо

**Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Класификация                                     | Обосновка          |
|--|--------------------|
| Skin Corr. 1B, H314                              | Изчислителен метод |
| Eye Dam. 1, H318                                 | Изчислителен метод |
| Skin Sens. 1, H317                               | Изчислителен метод |
| Repr. 2, H361                                    | Изчислителен метод |
| STOT RE 2, H373 (бели дробове, дихателни пътища) | Изчислителен метод |
| Aquatic Chronic 3, H412                          | Изчислителен метод |

**Пълен текст на съкратените H-изрази**



Jotapipe RC 490 Comp B (L002)

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

|       |  |
|-------|--|
| H302  | Вреден при поглъщане.  |
| H311  | Токсичен при контакт с кожата.   |
| H312  | Вреден при контакт с кожата.   |
| H314  | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.                     |
| H317  | Може да причини алергична кожна реакция.   |
| H318  | Предизвиква сериозно увреждане на очите.   |
| H361  | Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.                          |
| H361d | Предполага се, че уврежда плода.   |
| H372  | Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. |
| H373  | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.   |
| H410  | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                               |
| H411  | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                     |
| H412  | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                       |

**Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 3      | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 3   |
| Acute Tox. 4      | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4   |
| Aquatic Chronic 1 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1                     |
| Aquatic Chronic 2 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2                     |
| Aquatic Chronic 3 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3                     |
| Eye Dam. 1        | СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1                                 |
| Repr. 2           | ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 2  |
| Skin Corr. 1A     | КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 1A  |
| Skin Corr. 1B     | КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 1B  |
| Skin Sens. 1      | КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1   |
| STOT RE 1         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 1 |
| STOT RE 2         | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 2 |

**Дата на отпечатване** : 14.04.2023**Дата на издаване/ Дата на преразглеждане** : 14.04.2023**Дата на предишното издание** : Няма предишно утвърждаване**Версия** : 1**Бележка за читателя**

Информацията в този документ се дава в съответствие познанията на Jotun, които се основават на лабораторни изследвания и практически опит. Продуктите Jotun се смятат като полуфабрикати и като такива продукти, често се използват при условия, които са извън контрола на Jotun. Jotun не може да гарантира нищо освен качеството на самият продукт. Незначителни промени на продукта, могат да бъдат приложени, за да се съобразят с изискванията на местното законодателство. Jotun си запазва правото да променя посочените данни без по-нататъшно уведомяване.