

## 无机陶瓷惰性共聚物耐高温漆1000 组份C

### 第1部分 物质或化合物和供应商的标识

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| GHS化学品标识 | : 无机陶瓷惰性共聚物耐高温漆1000 组份C |
| 产品代码     | : 48344                 |
| 其他标识手段   | : 无资料。                  |
| 产品类型     | : 固体。                   |
| 产品描述     | : 固化剂。                  |

#### 化学品的推荐用途和限制用途

- 用于涂料 - 工业用
- 用于涂料 - 用于专业领域

#### 企业标识

: 佐敦涂料（张家港）有限公司  
江苏省张家港保税区扬子江化学工业园长江路15号 215634  
电话: +86 512 58937988  
传真: +86 512 58937986

Jotun Coatings (Zhangjiagang) Co. Ltd  
No.15 Changjiang Road Jiangsu Yangtze River International Chemical  
Industry Park,  
Zhangjiagang Free Trade Zone, Jiangsu Province 215634  
Tel: +86 512 58937988  
Fax: +86 512 58937986

Jotun Paints (Malaysia) Sdn Bhd, Lot 7 Persiaran Perusahaan, Section 23  
40300 SHAH ALAM, Selangor Darul Ehsan  
Malaysia  
Tel: +603 51235500  
Fax: +603 51235599

SDSJotun@jotun.com

应急咨询电话（带值班时间） : 臺灣佐敦塗料有限公司電話: +886 2 87705061

### 第2部分 危险性概述

|          |  |
|----------|--|
| GHS危险性类别 | : 危害水生环境—急性危险 - 类别 1<br>危害水生环境—慢性危险 - 类别 1 |
|----------|--|

#### 标签要素

##### 象形图

:



##### 警示词

: 警告.

##### 危险性说明

: H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

##### 防范说明

##### 预防措施

: P273 - 避免释放到环境中。

##### 事故响应

: P391 - 收集溢出物。

##### 安全储存

: 不适用。

## 第2部分 危险性概述

**废弃处置** : P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

**其他危害** : 没有已知信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

**物质 / 混合物** : 混合物

**其他标识手段** : 无资料。

| 产品名称 | % (w/w) | CAS-号码    | 类型         |
|------|---------|-----------|------------|
| 锌粉   | ≥90     | 7440-66-6 | [1]        |
| 氧化锌  | ≤3      | 1314-13-2 | [1]<br>[2] |

| Product name | % (w/w) | CAS number | Type    |
|--------------|---------|------------|---------|
| zinc         | ≥90     | 7440-66-6  | [1]     |
| zinc oxide   | ≤3      | 1314-13-2  | [1] [2] |

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

### 类型

[1] 被分类为有健康或环境危害的物质

[2] 有作业场所接触限值规定的物质

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
- 吸入** : 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。
- 皮肤接触** : 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
- 食入** : 用水冲洗口腔。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

- 眼睛接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 吸入** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 食入** : 没有明显的已知作用或严重危险。

#### 过度接触征兆/症状

- 眼睛接触** : 没有具体数据。
- 吸入** : 没有具体数据。
- 皮肤接触** : 没有具体数据。
- 食入** : 没有具体数据。

### 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

**对医生的特别提示** : 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。

**特殊处理** : 无特殊处理。

**对保护施救者的忠告** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

## 第4部分 急救措施

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

- 适用灭火剂** : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
**不适用灭火剂** : 没有已知信息。

### 特别危险性

: 本物质对水生物有剧毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

### 有害的热分解产物

: 分解产物可能包括如下物质：  
金属氧化物

### 灭火注意事项及防护措施

: 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

### 消防人员特殊防护设备

: 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

: 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。

### 环境保护措施

: 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

#### 小量泄漏

: 将容器移离泄漏区域。 用吸尘器清理或彻底清扫污染物并将其放在贴有指定标签的废弃物容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

#### 大量泄漏

: 将容器移离泄漏区域。 从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 用吸尘器清理或彻底清扫污染物并将其放在贴有指定标签的废弃物容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。 注：有关应急联系信息，请参阅第 1 部分；有关废弃物处理，请参阅第 13 部分。

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全处置注意事项

#### 防护措施

: 穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免释放到环境中。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。

#### 一般职业卫生建议

: 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

### 安全存储的条件，包括任何不相容性

: 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

| 组分名称 | 接触限值  |
|------|---|
| 氧化锌  | TW Ministry of Labor, labor permissible workplace exposure standards, allowable concentration (台湾、3/2018).<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 分钟. 形成: 烟<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 小时. 形成: 烟 |

#### 生物暴露指数

No exposure indices known.

**工程控制** : 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

### 个人防护措施

#### 呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性, 请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用, 并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

#### 手防护

: 没有一种手套材料或组合材料能对任何单独的或组合的化学品提供无限的防护。渗透时间必须大于产品的最终使用时间。

必须遵守手套制造商提供的手套使用、储存、维护和更换的指导和说明。

手套应定期更换, 或手套材料有任何损坏迹象时应更换。

始终确保手套无缺陷, 并且正确的储存和使用。

手套的性能或有效性可能会因物理/化学性能的破坏和保养不善而降低。

护肤脂可帮助保护暴露的皮肤部位, 但一旦发生接触就不该涂用。

佩戴经ISO 374-1:2016检验合格的手套

建议、手套(渗透时间) > 8 小时: 亚硝酸盐橡胶 (> 0.4 mm)

若要正确选择手套的材质, 考虑到化学防护作用和寿命, 请向化学防护手套的供应者进行咨询。

使用者应检查最后选择用于本产品操作的手套类型是否最恰当、并考虑到特别的使用条件, 都已包括到使用者的风险评估中。

#### 眼睛防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 戴有侧罩的安全防护眼镜。

#### 身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。

#### 其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

#### 卫生措施

: 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

## 第9部分 物理和化学特性及安全特征

除非另行指定, 所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

### 外观

**物理状态** : 固体。

**颜色** : 灰色

**气味** : 特定的。

**气味阈值** : 无资料。

**pH值** : 不适用。

**熔点/凝固点** : 不适用。

**沸点、初始沸点和沸点范围** : 无资料。

## 第9部分 物理和化学特性及安全特征

闪点 : 不适用。  
 可燃性 : 无资料。  
 上下爆炸极限/易燃极限 : 不适用。

蒸气压 : 无资料。  
 相对蒸气密度 : 不适用。  
 密度 : 7.1 g/cm<sup>3</sup>  
 可溶性 :

| 介质 | 结果  |
|----|-----|
| 冷水 | 不可溶 |
| 热水 | 不可溶 |

辛醇 / 水分配系数 : 不适用。

自燃温度 : 不适用。  
 分解温度 : 无资料。  
 黏度 : 不适用。  
 粒度特性  
 中值粒径 : 无资料。

## 第10部分 稳定性和反应性

稳定性 : 本产品稳定。

危险反应 : 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

应避免的条件 : 没有具体数据。

禁配物 : 没有具体数据。

危险的分解产物 : 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

无资料。

#### 刺激或腐蚀

| 产品/成份名称 | 结果         | 种类 | 记分 | 暴露                      | 观察 |
|---------|------------|----|----|-------------------------|----|
| 锌粉      | 皮肤 - 轻度刺激性 | 人类 | -  | 72 小时 300<br>Micrograms | -  |
| 氧化锌     | 眼睛 - 轻度刺激性 | 兔子 | -  | 24 小时 500<br>mg         | -  |
|         | 皮肤 - 轻度刺激性 | 兔子 | -  | 24 小时 500<br>mg         | -  |

#### 敏化作用

无资料。

#### 致突变性

无资料。

#### 致癌性

无资料。

## 第11部分 毒理学信息

### 生殖毒性

无资料。

### 致畸性

无资料。

### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

### 吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 无资料。

### 潜在的急性健康影响

|      |                   |
|------|-------------------|
| 眼睛接触 | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 吸入   | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 皮肤接触 | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 食入   | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

|      |           |
|------|-----------|
| 眼睛接触 | : 没有具体数据。 |
| 吸入   | : 没有具体数据。 |
| 皮肤接触 | : 没有具体数据。 |
| 食入   | : 没有具体数据。 |

### 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

|         |        |
|---------|--------|
| 潜在的即时效应 | : 无资料。 |
| 潜在的延迟效应 | : 无资料。 |

#### 长期暴露

|         |        |
|---------|--------|
| 潜在的即时效应 | : 无资料。 |
| 潜在的延迟效应 | : 无资料。 |

#### 潜在的慢性健康影响

无资料。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 一般   | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 致癌性  | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 致突变性 | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |
| 生殖毒性 | : 没有明显的已知作用或严重危险。 |

### 毒性的度量值

#### 急性毒性估计值

N/A

## 第12部分 生态学信息

## 生态毒性

| 产品/成份名称 | 结果                          | 种类   | 暴露    |
|---------|-----------------------------|--|-------|
| 锌粉      | 急性 LC50 330 µg/l 淡水         | 水蚤 - Daphnia magna                           | 48 小时 |
| 氧化锌     | 急性 LC50 0.78 mg/l (毫克/升) 淡水 | 鱼  | 96 小时 |
|         | 急性 LC50 1.1 ppm 淡水          | 鱼 - Oncorhynchus mykiss                      | 96 小时 |
|         | 慢性 NOEC 0.02 mg/l (毫克/升) 淡水 | 藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata - 指数增长期 | 72 小时 |

## 持久性和降解性

| 产品/成份名称 | 水生半衰期 | 光解作用 | 生物降解性 |
|---------|-------|------|-------|
| 锌粉      | -     | -    | 不迅速   |
| 氧化锌     | -     | -    | 不迅速   |

## 潜在的生物累积性

| 产品/成份名称 | LogP <sub>ow</sub> | 生物富集系数 | 潜在的 |
|---------|--------------------|--------|-----|
| 氧化锌     | -                  | 28960  | 高   |

## 土壤中的迁移性




土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道,除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时,才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时,应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走,避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

|                 | UN   | IMDG   | IATA   |
|-----------------|--|--|--|
| 联合国危险货物编号 (UN号) | UN3077   | UN3077   | UN3077   |
| 联合国运输名称         | 环境危害物质, 固体, n. o. s. (锌粉, 氧化锌)   | 环境危害物质, 固体, n. o. s. (锌粉, 氧化锌). 海洋污染物 (锌粉, 氧化锌)  | 环境危害物质, 固体, n. o. s. (锌粉, 氧化锌)   |
| 联合国危险性分类        | 9<br> | 9<br> | 9<br> |
| 包装类别            | III  | III  | III  |
| 环境危害            | 是的。  | 是的。  | 是的。  |

## 其他信息

UN : 本产品包装符合 4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.4 至 4.1.1.8 通用规定的情况下, 运输量 ≤ 5L 或 ≤ 5kg, 监管不认定为危险品。

ADR/RID : 隧道行车限制: (-)  
危险鉴定号码: 90

## 第14部分 运输信息

- IMDG** : 本产品包装符合 4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.4 至 4.1.1.8 通用规定的情况下, 运输量 ≤ 5L 或 ≤ 5kg, 监管不认定为危险品。  
**急救日程** F-A, S-F
- IATA** : 本产品包装符合 5.0.2.4.1、5.0.2.6.1.1 和 5.0.2.8 通用规定的情况下, 运输量 ≤ 5L 或 ≤ 5kg, 监管不认定为危险品。
- 运输注意事项** : **在用户场地内运输时:** 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。
- 根据 IMO 工具按散装运输** : 无资料。

## 第15部分 法规信息

### TCCSCA 有毒化学物品一览表

不适用。

### TCCSCA List of concerned chemicals

不适用。

**OSHA Enforcement Rules Article 28** : 本产品含有对健康有“特殊危害”物质: 铅.

**OSHA Article 29** : Employers shall not employ persons under the age of 18 to perform any potentially dangerous or harmful work involving this product. (OSHA Art. 29 par 3)

**OSHA Article 30** : Employers shall not employ female laborers who are still within their first postpartum year to perform potentially dangerous and hazardous work involving this product. (OSHA Art. 30 second part, par 2)

### Priority management chemicals, Article 2

#### Chemical substances possessing physical hazards or health hazards (Article 2.2 (II))

| 组分名称 | 列表中名称       | 浓度  |
|------|-------------|-----|
| 锌粉   | zinc powder | ≥90 |

### 国际法规

#### 化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

#### 蒙特利尔公约

未列表。

#### 关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

#### 关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

## 第16部分 其他信息

### 用于得出分类的程序

| 分类                 | 理由   |
|--------------------|------|
| 危害水生环境—急性危险 - 类别 1 | 计算方法 |
| 危害水生环境—慢性危险 - 类别 1 | 计算方法 |

**参考文献** : 无资料。

**SDS 编制组织** : Jotun AS, Norway  
+47 33 45 70 00

### 发行记录

发行日期/修订日期 : 14. 08. 2023 上次发行日期 : 14. 08. 2023 版本 : 1. 03 8/9



## 第16部分 其他信息

|           |   |
|-----------|---|
| 印刷日期      | : 14. 08. 2023  |
| 上次发行日期    | : 14. 08. 2023  |
| 版本        | : 1. 03   |
| 缩略语和首字母缩写 | : 急性毒性估计值 (ATE)<br>生物富集系数 (BCF)<br>GHS = 化学品分类及标示全球协调制度<br>国际航空运输协会 (IATA)<br>中型散装容器 (IBC)<br>国际海上危险货物运输规则 (IMDG)<br>辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)<br>国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)<br>N/A = 无资料<br>SGG = 隔离组<br>联合国 (UN) |

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

### 读者注意事项

本文件中的信息是佐敦基于实验测试和实际经验得出的结论。佐敦产品是半加工型，基于此，产品的使用通常在佐敦的控制范围之外。我们只保证产品本身的质量。为适应当地需求可能会对产品做适当调整。佐敦保留不预先通知而修改这些数据权利。

使用者应联系佐敦公司根据自己的需求了解产品的具体使用说明以进行正确的施工操作。

如果此文件不同语言版本间存在不一致的情况，请以英文（英国）版本为准。