

## Jotafloor Non Slip Aggregate

### Produkt beschrijving

Dit is gesorteerde silica aggregaat, ontworpen om verspreid te worden in een gewenst non-skid systeem. Verkrijgbaar in een grove, middel en fijne korrel groote Geschikt als anti slip materiaal in een brede scala van verf systemen in atmosferische omstandigheden. Geschikt voor elk type oppervlak, afhankelijk van het specifieke coating systeem.

Particle Size:

Fine : 0.0 - 0.3 mm

Medium : 0.4 - 0.8 mm

Coarse : 0.6 - 1.4 mm

### Typisch gebruik

Aanbevolen voor magazijnen, garages, zuivelfabrieken, fabrieken, laboratoria, vliegtuig hangaren, voedsel en drank technische ruimtes waar antislip eigenschappen vereist zijn. De verspreiding moet plaatsvinden tijdens de applicatie van de natte laag.

### Product data

Eigendom	Test/Standaard	Beschrijving	
Vaste stoffen per volume	ISO 3233	100 %	
Regio	Bepaling	Test Standaard	VOC (Volume/Volume): Waarde
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	Berekend	0 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Berekend	0 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Berekend	0 g/l

De verstrekte gegevens zijn typisch voor fabrieksgeproduceerde producten, onderhevig aan lichte variatie afhankelijk van de kleur.

## Produkt mengen

Één component

## Additionele informatie

Wanneer nodig kan Jotafloor Non Slip Aggregate gebruikt worden met Jotafloor Topcoat, Jotafloor Coating en Jotafloor SL Universal. (Advies kan gezocht worden bij uw lokale Jotun kantoor betreffende toepassingstechnieken omdat deze licht veranderen van product tot product).

Jotafloor Non Slip Aggregate is opgezet op de eerste natte laag van het Jotafloor materiaal totdat de hele oppervlakte is bedekt. Verdeel het product vanuit een container of eg. verdeelzeef, wat de aggregate toestaat om direct op de natte laag te vallen.

Als de eerste laag droog is, verwijder dan het overtollige aggregate van de oppervlakte door stofzuigen of vegen. Het aggregate kan hergebruikt worden als het schoon is.

Breng de laatste laag aan van het Jotafloor materiaal tot de gewenste laagdikte.

## Verpakking (typisch)

### Gewicht

Jotafloor Non Slip Aggregate

25 kg

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

## Opslag

Het product dient opgeslagen te worden conform de nationale regelgeving. Bewaar de blikken in een droge, schaduwrijke, koele, goed geventileerde ruimte weg van warmte- en ontstekingsbronnen. Blikken moeten goed gesloten zijn. Voorzichtig behandelen.

## Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Jotafloor Non Slip Aggregate

48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

## Voorzichtig

Dit produkt is alleen voor professioneel gebruik. De applicateur en verwerkers dienen opgeleid en ervaren te zijn met de te gebruiken apparatuur en het mengen en toepassen van het produkt volgens de technische documentatie van Jotun. Applicateurs en verwerkers dienen passende persoonlijke beschermiddelen te gebruiken. Deze richtlijn wordt gegeven op basis van de huidige kennis van het produkt. Alle suggesties en aanpassingen om aan de plaatselijke omstandigheden te voldoen, dienen vóór de aanvang van de werkzaamheden, door de verantwoordelijke Jotun vertegenwoordiger te worden goedgekeurd.

## Gezondheid en veiligheid

A.u.b de voorschriften lezen die op de blik staan. Gebruik onder goede ventilerende condities. Inhaleer de spuitstof niet. Vermijd huidcontact. Morsen op de huid moet direct met geschikt schoonmaakmiddel worden verwijderd, zeep en water. Ogen moeten goed gespoeeld worden met water en er moet direct medische hulp worden gezocht.

## Kleur variatie

Indien van toepassing kunnen producten die primair bedoeld zijn voor gebruik als primers of antifouling lichtere kleurvariëaties hebben van batch tot batch. Dergelijke producten en producten op epoxybasis die als aflak worden gebruikt, kunnen verkrijgen bij blootstelling aan zonlicht en weersinvloeden.

Kleur- en glansbehoud bij topcoats/eindlagen kan verschillen, afhankelijk van type kleur, blootstelling aan omgeving zoals temperatuur, UV intensiteit etc., en kwaliteit van applicatie en algemeen type verf. U kunt contact opnemen met uw lokale Jotun vestiging voor informatie.

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariëaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.