

أضافات عدم الأنزلاق

وصف المنتج

ركامات السيليكا المتدرجة مصممة للفرد على نظام مقاومة التزلق المنشود. متاح على هيئة حبيبات خشنة ومتوسطة وناعمة. مناسب للاستخدام مادة مقاومة للأنزلاق ضمن مجموعة متنوعة من أنظمة الطلاء في البيئات المعرضة للظروف الجوية. مناسب على جميع أنواع الأسطح، حسب نظام الدهان المحدد.

حجم الجسيمات

mm 0.3 - 0.0 : Fine

mm 0.8 - 0.4 : Medium

mm 1.4 - 0.6 : Coarse

الاستخدام القياسي

موصى به لمخازن البضائع والمرائب (الجراجات) ومصانع الألبان والمصانع والمعامل وحظائر الطائرات ومصانع الأغذية والمشروبات وغرف المصانع التي تحتاج خصائص مقاومة للأنزلاق. يتم الفرد للطبقة غير الجافة أثناء الدهان.

بيانات المنتج

الخاصية	اختبار/معيار	الوصف
المواد الصلبة حسب الحجم	ISO 3233 100	%
Region	لائحة تنظيمية	المواد العضوية الطيارة اختبار معيار القيمة (VOC)
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	المُعْتَرَة 0 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	المُعْتَرَة 0 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	المُعْتَرَة 0 g/l

البيانات المقدمة نموذجية للمنتجات المصنعة بالمصنع وتخضع لتباين طفيف بناء على اللون.

خط المنتج

حزمة واحدة

معلومات إضافية

"عند اللزوم، يمكن استخدام جوتافلور Aggregrate Slip Non مع جوتافلور Topcoat وجوتافلور Coating وجوتافلور Universal SL. (تجب استشارة مكتب جوتن المحلي بشأن أساليب التطبيق، حيث تختلف هذه الأساليب اختلافاً طفيفاً من منتج لآخر).
يُصب ركامات جوتافلور Slip Non على طبقة الطلاء الأولى من مادة جوتافلور، وهي رطبة، حتى تتم تغطية السطح كله. وَرَع المنتج من حاوية، غريبال توزيع مثلاً، تسمح بسقوط الركام مباشرة على طبقة الطلاء الرطبة.
فور جفاف طبقة الطلاء الأولى، أزل الركام الزائد من السطح باستخدام مكنسة كهربائية أو بالكنس. يمكن إعادة استخدام الركام إذا كان نظيفاً.
ضرف طبقة طلاء جوتافلور النهائية للوصول إلى السُمك المطلوب."

التعبئة (النموذجية)

الوزن

أضافات عدم الانزلاق

25 كجم

الحجم المبين خاص بالألوان المنتجة بالمصنع. يرجى ملاحظة أن المتغيرات المحلية في حجم العبوة والأحجام المعبأة قد تتباين نتيجة للوائح المحلية.

التخزين

TO BE TRANSLATED

مدة الصلاحية عند 23 درجة مئوية

48 أضافات عدم الانزلاق

شهر (شهور)

في بعض الأسواق، قد يفرض التشريع المحلي مدة أقل للصلاحية التجارية. تمثل المدة الواردة أعلاه الحد الأدنى لمدة الصلاحية، وبعدها لا بد من إعادة فحص الطلاء للتأكد من جودته.

انتبه

هذا المنتج للاستخدام بواسطة محترفين فقط. ينبغي أن يكون عمال الدهان والتشغيل مدربين وخبراء ولديهم القدرة والمعدات لخلط/تقليب ودهان طبقات الطلاء بشكل صحيح ووفقاً لمستندات جوتن الفنية. ينبغي على عمال الدهان والتشغيل استخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة لاستخدام هذا المنتج. هذه الإرشادات التوجيهية يستند إلى المعرفة الحالية بهذا المنتج. يجب إرسال أي تعديل مقترح لملائمة ظروف الموقع إلى وكيل جوتن المسؤول للموافقة عليه قبل بدء العمل.

الصحة والسلامة

يرجاء مراجعة المحاذير الموضحة على العبوة. يستخدم في ظروف تهوية جيدة. لا تستنشق رذاذ. تجنب ملامسته للجلد. في حالة الانسكاب على الجلد يجب إزالته فوراً باستخدام الغسول المناسب أو الصابون أو الماء، يجب غسل الماء جيداً بدون تدليك والسعي إلى رعاية طبية فورية.

تباين الألوان

عند تطبيقها، فإن المنتجات المنوطة بالاستخدام كدهانات بادئة أو مضادة للحشَف قد تتعرض الي تغيير بسيط في درجة اللون من دفعة انتاج الي اخري. مثل هذه المنتجات بالاضافة الي البيوكسيات التي تعمل كطبقات دهان نهائية قد تتعرض للطبشرة عند تعرضها لاشعة الشمس و العوامل الجوية.

اللون و الحفاظ علي درجة المعان لطبقات الدهانات النهائية قد تشهد تغيير بناءا علي نوع اللون و العوامل المعرض لها الدهان مثل درجة الحرارة وشدة اشعة الشمس فوق بنفسجية كما يعتمد علي جودة التطبيق و نوع الدهان. الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي لشركة يوتن للمزيد من المعلومات.

إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللإستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللإستخدامات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.