

## SeaForce Active

### وصف المنتج

هذا منتج من مركب واحد و هو دهان اكريليك هيدروليزينج مضاد للحشف و يعتمد على تقنية الهايدرولكليف هو منتج يقدم حماية جيدة ضد الحشف و اداء لا يضاهي لبدن المركب يتم تتحقق ذلك من خلال خصائص التثبيع الذاتي منخفضة الاختلاف التي تقلل من تدهور البيكل. يستخدم كطفلة دهان اخيرة في البيانات المغفورة فقط مناسب للتطبيق على طبقات الدهانات الباردة و الرابطة المعتمدة على الاسطح الالمنيوم و الحديد الكاربوني يمكن تطبيق هذا المنتج في درجة حرارة تحت الصفر

#### الاستخدام القياسي

**الدهانات البحرية**  
موصى به للاجزاء تحت خط الماء للمراكب الجديدة او عند الصيانة في الاحواض التجارية في نطاق واسع من السرعة و النشاط يمكن استخدام المنتج لفترات خدمة طويلة تصل حتى 60 شهراً وذلك ضمن نظام طلاء كامل.

**الدهانات الصناعية**  
يمكن استخدام هذا المنتج على الانبوبة البحرية و الاجسام الخارجية الثابتة في البحار العميقة.

#### التداول القياسي

مناسب للاوية التي تعمل في الخدمة الدولية بما فيها من تعرض للماء العذب اثناء تجهيز الوحدات الجديدة.

#### الموافقات والشهادات

مطابق ل : AFS/CONF/26 Convention System Antifouling IMO  
قد يمكن توفير شهادات وتوثيقاً أخرى عند الطلب.

#### الألوان

احمر داكن، احمر فاتح، اسود، ازرق

### بيانات المنتج

الخاصية	اختبار/معيار	الوصف
المواد الصلبة حسب الحجم	ISO 3233 59	± 2 %
نقطة الوميض	ISO 3679 Method 1	28 °C
الكتافة	1.6 محسوب	كم/ا
VOC-US/Hong Kong	الطريقة 24 لمواصفة EPA US Kong ,1113 rule SCAQMD ,(CARB(SCM)2007	380 g/l
VOC-EU	(نطري) (EU/2010/75) IED	389 g/l

البيانات المقدمة نموذجية للمنتجات المصنعة بالمصنع وتخصيص لتباين طفيف بناء على اللون.

## سمك الطلاء لكل طبقة

نطاق الموصفات الموصى به

سمك طبقة الطلاء الجافة	75	-	175	μm
سمك الطبقة الرطبة	130	-	300	μm
معدل الفرد النظري	7.9	-	3.4	m <sup>2</sup> /l

## إعداد السطح

لضمان التماسك لمدة طويلة للمنتج التالي، ينبغي أن تكون جميع الأسطح نظيفة وجافة وخالية من أي تلوث

## جدول ملخص لتجهيز السطح

السطح	الحد الأدنى	إعداد السطح	موصى به*
الأسطح المطلية		"دهان رابط جديد او دهان مضاد للحشف جيد: ازالة اي تلوث قد يعيق الترابط بين طبقات الدهان. في حالة الرغبة في تطبيق طبقة دهان اخرى بعد الفترة المسماة بها يستوجب ذلك اما التنظيف او الاستفراغ او تطبيق طبقة من الدهان السابق و هذا يعتمد على حالة السطح. في حالة الدهان المضاد للحشف القديم مع طبقة رش : يتم تنظيف هذه الطبقة باستخدام الماء العذب بضبط ضغط فتحة الفوهة 200 بار على الاقل. "	"دهان رابط جديد او دهان مضاد للحشف جيد: ازالة اي تلوث قد يعيق الترابط بين طبقات الدهان. في حالة الرغبة في تطبيق طبقة دهان اخرى بعد الفترة المسماة بها يستوجب ذلك اما التنظيف او الاستفراغ او تطبيق طبقة من الدهان السابق و هذا يعتمد على حالة السطح. في حالة الدهان المضاد للحشف القديم مع طبقة رش : يتم تنظيف هذه الطبقة باستخدام الماء العذب بضبط ضغط فتحة الفوهة 340 بار على الاقل. "

## التطبيق

### أساليب التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

- الرش: يرجى استخدام الرش المضغوط.  
الفرشاة: قد تُستخدم. يجب الحرص لتحقيق السمك المحدد للطلاء الجاف.  
البكرة: قد تُستخدم. يجب الحرص لتحقيق السمك المحدد للطلاء الجاف.

## خلط المنتج

حزمة واحدة

### مذيب مخفف/منظف

مُخفف:

/ جوتن تتر رقم 7

جوتن تتر رقم 10

### بيانات إرشادية لاستعمال الرش

فوهة (inch/1000):

21-31

الضغط في الفوهة (حد أدنى):

150 bar/2100 psi

## وقت الجفاف والمعالجة

درجة حرارة السطح	-10 °C	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
جاف السطح (عند اللمس)	5 h	2 h	1 h	45 min	30 min	30 min
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	48 h	36 h	12 h	9 h	7 h	6 h
جاف/معالج للغمر	48 h	36 h	12 h	12 h	10 h	8 h

لتتعرف على الحد الاقصى لتطبيق طبقة دهان اخر يرجى الرجوع الى دليل التطبيق الخاص بالمنتج

عند تطبيق ثلاثة طبقات او اكثر من الدهان المضاد للحشف بشكل متتابع سريع يوصي بمضاعفة الوقت المطلوب انتظاره بعد تطبيق الدهان وقبل الغمر.

يتم تحديد الوقت المقدر للجاف وفقاً لدرجات حرارة معينة ونسبة رطوبة اقل من 85% و متوسط سمك طبقة الدهان الخاصة بالمنتج

جاف السطح (اللمس): هي حالة من الجاف لا يترك فيها الضغط الطفيف باصبع أي علامات ولا يكتشف السمك. ويمكن تنظيف الرمل الجاف المتثور على السطح بالفرشاة دون أن يتتصق أو يتسبب في تلف السطح.

أدنى وقت للجاف لاستقبال الطبقة التالية: أقل وقت يجب انتظاره قبل دهان الطبقة التالية.

جاف/معالج للغمر: أقل وقت مستلزم قبل أن يمكن الغمر الكامل للطلاء بماء البحر

## نوع البادي الموصى به

طلاء بادي مضاد للتآكل يوصى به كا طلاء رابط لطبقة الدهان المضاد للحشف:  
ES Universal Safeguard  
أو  
Plus Safeguard

## التعبئة (النموذجية)

الحجم (لتراات)	حجم الحاويات (لتراات)
SeaForce Active	5 / 20

الحجم المبين خاص بالألوان المنتجة بالمصنع. يرجى ملاحظة أن المتغيرات المحلية في حجم العبوة والأحجام المعبأة قد تتبادر نتيجة للوائح المحلية.

## التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

### مدة الصلاحية عند 23 درجة منوية

SeaForce Active 18

شهر (شهور)

مدة الصلاحية 6 أشهر لجميع الألوان عدا الأحمر

في بعض الأسواق، قد يفرض التشريع المحلي مدة أقصى للصلاحية التجارية. تمثل المدة الواردة أعلاه الحد الأدنى لمدة الصلاحية، وبعدها لا بد من إعادة فحص الطلاء التأكيد من جودته.

### انتبه

هذا المنتج للاستخدام محترفين فقط. ينبغي أن يكون عمال الدهان والتغليف مدربين وخبراء ولديهم القدرة والمعدات لخلط/قليل ودهان طبقات الطلاء بشكل صحيح ووفقاً لمستندات جوتن الفنية. ينبغي على عمال الدهان والتغليف استخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة لاستخدام هذا المنتج. هذه الإرشاد التوجيهي يستند إلى المعرفة الحالية بهذا المنتج. يجب إرسال أي تعديل متطرق لملائمة ظروف الموقع إلى وكيل جوتن المسؤول للموافقة عليه قبل بدء العمل.

### الصحة والسلامة

يرجع مراجعة المحاذير الموضحة على العبوة. يستخدم في ظروف تهوية جيدة. لا تستنشق رذاذ. تجنب ملامسته للجلد. في حالة الالتصاص على الجلد يجب إزالتها فوراً باستخدام الغسول المناسب أو الصابون أو الماء، يجب غسل الماء جيداً بدون تدليك والسعى إلى رعاية طبية فورية.

### تبسيط الألوان

عند تطبيقها، فإن المنتجات المنوطة بالاستخدام كدهانات باذنة أو مضادة للحشرات قد تتعرض إلى تغيير بسيط في درجة اللون من دفعه انتاج إلى آخر. مثل هذه المنتجات بالإضافة إلى الأليوكسجينات التي تعمل كطبقات دهان نهائية قد تتعرض للبشرة عند تعرضاً لها لأشعة الشمس والعامل الجوية.

اللون والحفاظ على درجة اللمعان لطبقات الدهانات النهائية قد تشهد تغيير ببناء على نوع اللون والعامل المعرض لها الدهان مثل درجة الحرارة وشدة أشعة الشمس فوق بنفسجية كما يعتمد على جودة التطبيق ونوع الدهان. الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي لشركة جوتن للمزيد من المعلومات.

### أخلاقيات المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الظاهرة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحيط شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.