

YachtCare Cleaner

Description du produit

Il s'agit d'un détergent moussant au pH neutre. Des polymères spéciaux offrent un effet de glaçage auto-séchant. Il est biologiquement dégradable.

Domaine d'utilisation

Peut être utilisé sur les surfaces peintes, le verre, le gelcoat, la fibre de verre, le carbone, le plexiglas, etc. Pour le lavage manuel des surfaces extérieures des yachts. Après le rinçage, il se produit un retrait d'eau uniforme et progressif qui empêche la formation de gouttes et de résidus calcaires/salins, laissant la surface propre et brillante. Pour préparer la solution, dosez 20-30 ml pour chaque 1L d'eau.

Approbation et certificats

Conforme aux critères de MARPOL 73/78 Annexe 5 partie 1.7.5 et n'est donc pas nocif pour le milieu marin. Des homologations et des certificats additionnels peuvent être rendus disponibles sur demande.

Teintes

vert translucide

Données produit

| Propriété | Test/Norme | Description |
|----------------|-------------------|-------------|
| Point d'éclair | ISO 3679 Method 1 | inflammable |
| Densité | calculé | 1 kg/l |

| Région | Réglementation | Test Norme | COV Valeur |
|--------|--|------------|------------|
| EU | European Paint Directive 2004/42/CE | Calculé | 0 g/l |
| EU IED | Industrial Emission Directive 2010/75/EU | Calculé | 0 g/l |

Les données fournies sont pour des produits manufacturés, elles sont sujettes à de légères variations selon les couleurs.

Application

Méthodes d'application

Le produit peut être appliqué par

Brosse: Recommandé

Coton, Chiffon, Eponge, éponge 3M: Peut être utilisé.

Mélange du produit

Monocomposant

Diluant/Solvant de nettoyage

Diluant: Eau

Nettoyage des outils de peinture: Eau

La compatibilité des produits

Couche précédente: alkyde, acrylique, époxy, polyuréthane

Emballage (type)

| | Volume (litres) | Conditionnements (litres) |
|-------------------|--------------------|------------------------------|
| YachtCare Cleaner | 1 / 5 | 1 / 5 |

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Stockage

Le produit doit être stocké conformément aux réglementations nationales. Conserver les récipients dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition. Les récipients doivent être maintenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

YachtCare Cleaner 48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Élimination des déchets

N/A

Mise en garde

Ce produit est destiné à un usage professionnel et particulier. Les applicateurs et les opérateurs doivent être formés, expérimentés et avoir la capacité et l'équipement pour mélanger/brasser et appliquer les revêtements correctement et conformément à la documentation technique de Jotun. Les applicateurs et les opérateurs doivent utiliser un équipement de protection individuel approprié lors de l'utilisation du produit. Ces instructions sont basées sur les connaissances actuelles du produit.

Santé et sécurité

Veillez respecter les précautions d'utilisation inscrites sur les emballages. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Eviter tout contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent immédiatement être éliminées avec un produit nettoyant adapté, de l'eau et du savon. Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau et être examinés immédiatement par un médecin.

Variation de couleur

Le cas échéant, les produits principalement destinés à être utilisés comme primaires ou antifouling peuvent présenter de légères variations de couleur d'un lot à l'autre. Ces produits ainsi que les peintures époxy utilisées comme couche de finition peuvent fariner lorsqu'ils sont exposés au soleil et aux intempéries.

La rétention de la couleur et du brillant sur les finitions peuvent varier selon la couleur, l'environnement d'exposition tel que la température, l'intensité UV, etc., la qualité de l'application et le type de peinture. Contactez votre bureau local Jotun pour plus d'informations.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.
